

Der L^AT_EX-Style für die Problemschach-Zeitschrift *Die Schwalbe*

Version 1.5.1

Stefan Höning
Neuss

2013/03/13

Zusammenfassung

Diese Dokumentation beschreibt die L^AT_EX-Class und L^AT_EX-Style, die zum Setzen der Zeitschrift *Die Schwalbe* benutzt wird — die Mitglieder Zeitschrift der deutschen Vereinigung für Problemschach.

Die Schwalbe-Class hat die Aufgabe, die Seiteneinstellungen und Umgebungen für die Schwalbe zu definieren. Der Schwalbe-Style hat die Aufgaben, Layoutanpassungen bzgl. des `diagram.sty` vorzunehmen, mit dem die Problemschach-Diagramme erzeugt werden.

1 Kommandos und Umgebungen zur Gliederung eines Hefts

`\Heft` Jedes Heft wird durch den Befehl `\Heft` eingeleitet. Der Befehl hat die folgenden vier Parameter in der angegebenen Reihenfolge:

1. der Band, zu dem das Heft gehört
2. die Nummer des Heftes
3. der Monat des Erscheinens
4. das Jahr des Erscheinens
5. die Seitennummer der ersten Seite des Heftes

Das August Heft 2011, das die fortlaufende Nummer 250 hat und mit der Seitennummer 177 beginnt wird demzufolge folgendermassen eingeleitet:

```
\Heft{XXX}{250}{August}{2011}{177}
```

`Editorial` Die `Editorial` Umgebung benötigt einen Parameter, der die Überschrift definiert. Als optionaler Parameter kann noch der Eintrag im Inhaltsverzeichnis festgelegt werden. Lässt man diesen weg, erscheint dort der Begriff **Editorial**.

aktuell	Die aktuell Umgebung für die Aktuellen Meldungen kommt ohne parameter aus. Neben der Überschrift wird ein Eintrag im Inhaltsverzeichnis erzeugt.
InformalEntscheid	Die Preisberichte zu Informalturnieren der <i>Schwalbe</i> werden in die Umgebung InformalEntscheid eingebettet. Das einleitende <code>\begin{InformalEntscheid}</code> hat dabei 3 Parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Abteilung 2. das Jahr, auf das sich der Entscheid bezieht 3. der Name des Preisrichters <p>Die Umgebung setzt automatisch die Überschrift und erzeugt einen Eintrag im Inhaltsverzeichnis.</p>
Aufsatz Titel	Im Gegensatz zu den meisten anderen Umgebungen erzeugt die Aufsatz Umgebung nur den Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Hierzu hat das einleitende <code>\begin{Aufsatz}</code> 2 Parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. den Titel des Aufsatzes 2. den Namen des Autors mit Wohnort dieser wird in der Form <code><Name>, <Vorname>/<Wohnort></code> angegeben. <p>Um die Überschrift des Aufsatzes zu setzen, gibt es die Umgebung Titel. Die wesentliche Aufgabe dieser Umgebung ist es, passende Abstände zum vorherigen sowie zum nachfolgenden Text zu erzeugen.</p>
Urdrucke	Die Umgebung Urdrucke benötigt als Parameter die Nummer des ersten Urdrucks.
maerchenlexikon \maerchenart	Im Vorspann der Märchenschachabteilung der Urdrucke werden die benutzten Märchenschachregeln erläutert. Dies geschieht innerhalb der Umgebung maerchenlexikon. Innerhalb dieser Umgebung werden alle Märchenarten mittels <code>\maerchenart</code> eingeführt, die einen Parameter hat, mit dem die Märchenart angegeben wird.
Loesungen	Die Umgebung Loesungen, innerhalb der die Lösungsbesprechungen beschrieben werden, benötigt 2 Parameter: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Nummer des Hefts mit den Urdrucken 2. Monat und Jahr dieses Hefts
BuB turnierberichte	Die BuB Umgebung setzt die Bemerkungen und Berichtigungen Innerhalb der Umgebung turnierberichte wird über Turniere z. B. aus anderen Zeitschriften berichtet.
Buecher \Buch	Buchbesprechungen werden innerhalb der Umgebung Buecher wiedergegeben. Dabei wird jedes Buch durch den Befehl <code>\Buch</code> begonnen, bei dem zwei Parameter anzugeben sind: <ol style="list-style-type: none"> 1. die Autoren des Buches; mehrere Autoren sind durch <code>;</code> voneinander zu trennen. 2. der Titel des Buches

<code>WebSites</code>	Besprechungen von Web-Sites werden innerhalb der Umgebung <code>WebSites</code> gesetzt. Dabei wird jede einzelne Web-Site durch den Befehl <code>WebSite</code> begonnen, bei dem als Parameter die URL der Web-Site anzugeben ist.
<code>\WebSite</code>	
Briefkasten	Die Umgebung <code>Briefkasten</code> wird gelegentlich genutzt um Autoren auf Fehler in Ihren eingesandten Aufgaben hinzuweisen.
Turnierbericht	Turnierberichte (und -entscheide) zu allgemeinen Turnieren werden in der <code>Turnierbericht</code> Umgebung gesetzt. Das Einleitende <code>\begin{Turnierbericht}</code> besitzt als Parameter den Namen des Turniers und den Namen des Autors in der Form: <code><Nachname></code> , <code><Vorname></code> . Diese beiden Angaben werden automatisch ins Inhaltsverzeichnis übernommen. Der Titel des Turnierberichts ist wie bei Aufsätzen in die Umgebung <code>Titel</code> einzubauen.
Entscheid	Die <code>Entscheid</code> Umgebung wird genutzt, um Turnierentscheide zu allgemeinen Turnieren der Schwalbe, oder aber auch Nachträge oder entgeltliche Entscheide zu setzen. Als Parameter wird an das einleitende <code>\begin{Entscheid}</code> der Titel des Entscheids angegeben, der ins Inhaltsverzeichnis übernommen werden soll. Der eigentliche Titel muss — wie bei verschiedenen anderen Umgebungen auch — mittels der <code>Titel</code> Umgebung gesetzt werden.
Loeserliste	Nach dem einleitenden <code>\begin{Loeserliste}</code> ist als Parameter das Jahr anzugeben, auf dass sich die Löeserliste bezieht.
Turnierausschreibung	
Nachruf	
dauerkonto	
loesungswettbewerb	

2 Kleine Helferlein

2.1 Diagrammgrößen

<code>\smalldia</code>	In der Schwalbe werden normalerweise zwei verschiedene Diagrammgrößen verwendet. Mittels <code>\normaldia</code> wird die Normalgröße eingestellt. Mittels <code>\smalldia</code> kann auf kleinere Diagramme umgeschaltet werden — von denen dann 4 Stück in eine Zeile passen. Da die kleineren Diagramme normalerweise zu mehreren benutzt werden, kann dieser Befehl natürlich auch als Umgebung benutzt werden.
<code>\normaldia</code>	

2.2 Häufige Abkürzungen

<code>\dh</code>	\LaTeX interpretiert einen Punkt nach einem Kleinbuchstaben normalerweise als Satzende. Als Folge davon ist der Abstand hinter diesem Punkt
<code>\ua</code>	größer als der normale Wortabstand. Insbesondere bei Abkürzungen ist dies aber nicht gewünscht. Besonders bei mehrgliedrigen Abkürzungen
<code>\zB</code>	sollte man sogar einen kleineren Abstand als den normalen Wortabstand
<code>\su</code>	zwischen den Gliedern der Abkürzung wählen. Daher definiert der Style
<code>\ep</code>	Befehle für einige Häufig vorkommende Abkürzungen:
<code>\seedia</code>	

Befehl	für	Bemerkungen
<code>\dh</code>	d. h.	enthält ein Leerzeichen am Ende
<code>\ua</code>	u. a.	enthält ein Leerzeichen am Ende
<code>\zB</code>	z. B.	
<code>\su</code>	s. u.	
<code>\ep</code>	e. p.	
<code>\seedia</code>	s. Diagr.	

2.3 Verschiedenes

- `\figline` Mittels `\figline` kann eine Zeile mit Königen ausgegeben werden, die als Trenner zwischen 2 Abschnitten dient.
- `\foto` Um Freiraum für ein Foto zu lassen kann der Befehl `\foto{<Breite>}{<Hoehe>}{<Bildunterschrift>}` benutzt werden.

3 Die Treiberdatei für die Dokumentation

Der folgende Code erzeugt die Dokumentation. Da dies der erste nicht auskommentierte Code in der Datei ist, kann die Dokumentation einfach erzeugt werden, indem man diese Datei mit \LaTeX 2_ϵ übersetzt.

```

1 <*driver>
2 \documentclass[a4paper]{article}
3 \usepackage{doc}
4 \usepackage{schwalbe}
5 \setlength{\hoffset}{-1in}
6 \setlength{\voffset}{-1in}
7 \setlength{\textwidth}{10cm}
8 \setlength{\oddsidemargin}{65mm}
9 \EnableCrossrefs
10 \CodelineIndex
11 \RecordChanges
12 \begin{document}
13 \DocInput{schwalbe.dtx}
14 \end{document}
15 </driver>

```

4 Die Implementierung der *Schwalbe*-Class

Die *schwalbe*-Class beruht auf der *article*-Class und verwendet logischerweise die Einstellungen des `schwalbe.sty`.

```

16 <*class>
17 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
18 \ProvidesClass{schwalbe}[2013/03/13]
19 \LoadClass[11pt]{article}
20 \RequirePackage{schwalbe}
21 \RequirePackage{ifthen}

```

Innerhalb der *Schwalbe* haben wir ein spezielles Seitenlayout.

```

22 \hoffset-25mm

```

```

23 \voffset-25mm
24 \textheight26cm
25 \textwidth157mm
26 \oddsidemargin22.5mm
27 \topmargin19mm
28 \headheight0cm
29 \headsep0cm
30 % \footheight14pt
31 \footskip10mm
32 \parindent0mm
33 \parskiplex plus lex minus .5ex
34 \def\@oddhead{}
35 \def\@oddfoot{}
36 \ifodd\c@page%
37 \hbox to \textwidth{\hfill\thepage}%
38 \else%
39 \hbox to \textwidth{\thepage\hfill}%
40 \fi%
41 }

```

Wir wollen Fussnoten noch lesbar haben. Daher uebernehmen wir die \footnotesize definition wie bei 12pt.

```

42 \renewcommand\footnotesize{%
43 \@setfontsize\footnotesize\@xpt\@xipt
44 \abovedisplayskip 10\p@ \@plus2\p@ \@minus5\p@
45 \abovedisplayshortskip \z@ \@plus3\p@
46 \belowdisplayshortskip 6\p@ \@plus3\p@ \@minus3\p@
47 \def\@listi{\leftmargin\leftmargini
48 \topsep 6\p@ \@plus2\p@ \@minus2\p@
49 \parsep 3\p@ \@plus2\p@ \@minus\p@
50 \itemsep \parsep}%
51 \belowdisplayskip \abovedisplayskip
52 }

```

Der Befehl \Heft leitet jedes Heft ein. Damit werden Band, Heftnummer, Monat, Jahr und erste Seitennummer des Heftes spezifiziert.

```

53 \newcommand{\Heft}[5]{%
54 \def\heft@band{#1}%
55 \def\heft@nr{#2}%
56 \def\heft@monat{#3}%
57 \def\heft@year{#4}%
58 \setcounter{page}{#5}%
59 \hbox to \textwidth{\vbox to 60mm{\vfill}\hfill}%
60 \hbox to \textwidth{%
61 {\large\bfseries HEFT~#2}%
62 \hfill%
63 {\large\bfseries BAND #1}%
64 \hfill%
65 {\large\bfseries #3~#4}%
66 }%
67 \vskip2mm%
68 \hrule width \textwidth height 1\p@%
69 %\input{intro}%
70 \vskip5mm%
71 }

```

Eine Umgebung für ein Editorial. Als optionaler Parameter kann die Überschrift im Text angegeben werden. Der andere Parameter wird für den Eintrag im Inhaltsverzeichnis benutzt.

```

72 \newenvironment{Editorial}[2][Editorial]{%
73   \ttitel@skip%
74   \centerline{\Large\bfseries #1}%
75   \titel@skip%
76   \stepcounter{@inhalt}%
77   \inhalt@label\relax%
78   \begingroup%
79     \def\@tempa{#2}%
80     \def\@tempb{\editorial}%
81     \edef\@tempc{%
82       \write\sw@contents{%
83         \@nearverbatim\@tempb{%
84           {\@nearverbatim\@tempa}%
85           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
86         }%
87       }%
88     }%
89   \expandafter\endgroup\@tempc%
90 }{}

```

Eine Umgebung für *AKTUELLE MELDUNGEN*, die die Überschrift und den Eintrags ins Inhaltsverzeichnis erzeugt.

```

91 \newenvironment{aktuell}{%
92   \ttitel@skip%
93   \centerline{\Large\itshape AKTUELLE MELDUNGEN}
94   \titel@skip%
95   \stepcounter{@inhalt}%
96   \inhalt@label\relax%
97   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
98   \bgroup%
99   \def\@tempb{\aktuell}%
100  \edef\@tempa{
101    \write\sw@contents{%
102      \@nearverbatim\@tempb{%
103        {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}}%
104      }%
105    }%
106  }%
107  \expandafter\egroup\@tempa%
108 }{}

```

Für Informalturniere der Schwalbe gibt es eine besondere Umgebung, die die 3 Parameter *Abteilung*, *Jahr* und *Preisrichter* benötigt. Die normale Form der Umgebung erzeugt auch die Überschrift. Falls dies unterdrückt werden muß – um z.B. die Überschrift speziell zu formatieren, kann die **Stern-Form** der Umgebung genutzt werden. Daher findet die Auswertung der Parameter in den Kommandos `\x@InformalEntscheid` und `\y@InformalEntscheid` statt.

```

109 \newenvironment{InformalEntscheid}{%
110   \@ifstar{\x@InformalEntscheid}{\y@InformalEntscheid}%
111 }{}

```

```

112 \newcommand{\x@InformalEntscheid}[3]{%
113   \stepcounter{@inhalt}%
114   \inhalt@label\relax%
115   % Weitere Einstellungen
116   \def@dia@numberx{%
117     \if@special%
118       \thediag\ %
119     \else\ifdi@no%
120       \if@sourcenr\the\sourcenr@tk\fi\ %
121       \fi\fi%
122   }%
123   % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
124   \bgroup%
125     \def@tempb{\InformalEntscheid}%
126     \def@tempc{#1}%
127     \def@tempd{#2}%
128     \def@tempe{#3}%
129     \edef@tempa{%
130       \write\sw@contents{%
131         \@nearverbatim@tempb{%
132           {\@nearverbatim@tempc}%
133           {\@nearverbatim@tempd}%
134           {\@nearverbatim@tempe}%
135           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
136         }%
137       }%
138     }%
139   \expandafter\egroup@tempa%
140 }
141 \newcommand{\y@InformalEntscheid}[3]{%
142   \ttitel@skip%
143   \vbox{%
144     \centerline{\Large\bfseries Entscheid im Informalturnier #2 der Schw
145     \centerline{\bfseries Abteilung: #1\hskip1cm Preisrichter: #3}%
146   }%
147   \ttitel@skip%
148   \x@InformalEntscheid{#1}{#2}{#3}%
149 }

```

Die Umgebung für Aufsätze. Die Parameter (*Titel* und *Autoren* (mit *Wohnorten*)) werden für das Inhaltsverzeichnis verwendet.

```

150 \newenvironment{Aufsatz}[2]{%
151   \stepcounter{@inhalt}%
152   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
153   \begingroup%
154     \setcounter{footnote}{0}%
155     \def@tempa{#1}%
156     \def@tempc{\aufsatz}%
157     \def@tempb{#2}%
158     \edef@tempd{%
159       \write\sw@contents{%
160         \@nearverbatim@tempc{%
161           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
162         }%

```

```

163         {\@nearverbatim\@tempb}%
164     }%
165 }%
166 }%
167 \expandafter\endgroup\@tempd%
168 }}

```

Innerhalb der Umgebung Urdrucke werden die Diagramme immer zu dritt nebeneinander gesetzt - sofern dies paßt. Außerdem werden von jedem Diagramm die Autoren sowie Diagramm und Seitennummern in die Datei schwalbe.inhalt geschrieben.

```

169 \newenvironment{Urdrucke}[1]{%
170     \setboolean{showcity}{true}%
171     \nocomputer%
172     \diagnumbering{arabic}%
173     \diagnum{#1}%
174     \@urdrucktrue%
175     \def\do@dia@job{%
176         % Gebe das Diagramm aus
177         \unhbox\dia@box%
178         % Erzeuge die Eintr"age f"ur das Inhaltsverzeichnis
179         \sw@problem%
180     }%
181     \ttitel@skip%
182     \centerline{\Large\bfseries Urdrucke}%
183     \ttitel@skip%
184     \stepcounter{@inhalt}%
185     \inhalt@label\relax%
186     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
187     \bgroup%
188     \def\@tempb{\Urdrucke}%
189     \edef\@tempa{
190         \write\sw@contents{
191             \@nearverbatim\@tempb{
192                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
193             }%
194         }%
195     }%
196     \expandafter\egroup\@tempa%
197 }}

```

Die Umgebung für Lösungen benötigt 2 Parameter:

1. die Nummer des Heftes mit den Urdrucken
2. Monat und Jahr

```

198 \newenvironment{Loesungen}[2]{%
199     \beginngroup%
200     \ttitel@skip%
201     \centerline{\Large\bfseries L"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}%
202     \ttitel@skip%
203     \stepcounter{@inhalt}%
204     \inhalt@label\relax%
205     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
206     \bgroup%

```



```

207 \def \@tempb{\Loesungen}%
208 \def \@tempc{#1}%
209 \def \@tempd{#2}%
210 \edef \@tempa{
211 \write\sw@contents{%
212 \@nearverbatim\@tempb{%
213 { \@nearverbatim\@tempc}%
214 { \@nearverbatim\@tempd}%
215 { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
216 }%
217 }%
218 }%
219 \expandafter\egroup\@tempa%
220 \parskip.5ex plus 2ex%
221 \catcode'\!=\active%
222 }{%
223 \catcode'\!=12%
224 \endgroup%
225 }

```

Eine Umgebung für die Löserliste.

```

226 \newenvironment{Loeserliste}[1]{%
227 \ttitel@skip%
228 \centerline{\Large\bfseries L"oserliste #1}%
229 \ttitel@skip%
230 \stepcounter{@inhalt}%
231 \inhalt@label\relax%
232 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
233 \bgroup%
234 \def \@tempb{\Loeserliste}%
235 \edef \@tempa{
236 \write\sw@contents{%
237 \@nearverbatim\@tempb{%
238 { \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
239 }%
240 }%
241 }%
242 \expandafter\egroup\@tempa%
243 }{ }

```

Eine Zwischenüberschrift für *Sonderpunkte & Dauerkonto*.

```

244 \newcommand{\dauerkonto}[1]{%
245 \ttitel@skip%
246 \centerline{\large\bfseries L"oserliste: Sonderpunkte \& Dauerkonto #1.
247 \ttitel@skip%
248 }

```

Eine Zwischenüberschrift für den Preisbericht zum Lösungswettbewerb.

```

249 \newcommand{\loesungswettbewerb}[1]{
250 \ttitel@skip%
251 \centerline{\Large\bfseries Preisbericht zum L"osungswettbewerb #1}%
252 \ttitel@skip%
253 }

```

Die Umgebung für **Bemerkungen und Berichtigungen** erzeugt die Überschrift und den Eintrag ins Inhaltsverzeichnis.

```

254 \newenvironment{BuB}{%
255   \ttitel@skip%
256   \centerline{\Large\bfseries Bemerkungen und Berichtigungen}%
257   \titel@skip%
258   \stepcounter{@inhalt}%
259   \inhalt@label\relax%
260   \bsol%
261   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
262   \bgroup%
263     \def\@tempb{\bub}%
264     \edef\@tempa{
265       \write\sw@contents{%
266         \@nearverbatim\@tempb{%
267           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
268         }%
269       }%
270     }%
271   \expandafter\egroup\@tempa%
272 }{\esol}
273 %
274 \newcommand{\Briefkasten}{%
275   \ttitel@skip%
276   {\large\bfseries Briefkasten}%
277   \hskip1em%
278 }

```

Die folgenden werden benutzt im Titel zu setzen und ggfs. entsprechende \label zu registrieren.

```

279 \let\titel@ext\relax
280 \newcounter{@inhalt}
281 \setcounter{@inhalt}{0}
282 \def\the@inhalt{\@arabic{c@inhalt}}
283 \def\inhalt@label{\label{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}
284 \def\Titel{\ttitel@skip\centering\addtolength{\baselineskip}{4pt}}
285 \def\endTitel{\ttitel@skip\titel@ext}
286 \def\Untertitel{\subtitel@skip\centering}
287 \def\endUntertitel{\subtitel@subskip}

```

Eine Umgebung für Berichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

288 \newenvironment{Bericht}[1]{%
289   % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
290   \stepcounter{@inhalt}%
291   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
292   \bgroup%
293     \def\@tempb{\Bericht}%
294     \def\@tempc{#1}%
295     \edef\@tempa{%
296       \write\sw@contents{%
297         \@nearverbatim\@tempb{%
298           {\@nearverbatim\@tempc}%
299           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
300         }%
301       }%
302     }%

```

```

303 \expandafter\egroup\@tempa%
304 }{ }

```

Eine Umgebung für Grüsse ohne automatisch erstellte Überschrift.
Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

305 \newenvironment{Gruss}[1]{%
306 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
307 \stepcounter{@inhalt}%
308 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
309 \bgroup%
310 \def\@tempb{\Bericht}%
311 \def\@tempc{#1}%
312 \edef\@tempa{
313 \write\sw@contents{%
314 \@nearverbatim\@tempb{%
315 \@nearverbatim\@tempc}%
316 \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
317 }%
318 }%
319 }%
320 \expandafter\egroup\@tempa%
321 }{ }

```

Eine Umgebung für Tagungsberichte ohne automatisch erstellte Überschrift. Der übergebene Wert wird in das Inhaltsverzeichnis übernommen.

```

322 \newenvironment{Tagung}[1]{%
323 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
324 \stepcounter{@inhalt}%
325 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
326 \bgroup%
327 \def\@tempb{\Bericht}%
328 \def\@tempc{#1}%
329 \edef\@tempa{
330 \write\sw@contents{%
331 \@nearverbatim\@tempb{%
332 \@nearverbatim\@tempc}%
333 \@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
334 }%
335 }%
336 }%
337 \expandafter\egroup\@tempa%
338 }{ }

```

Bei Turnierberichten wird nur ein Eintrag ins Inhaltsverzeichnis erzeugt. Die Überschrift muss in der Umgebung Titel gesetzt werden.

```

339 \newenvironment{Turnierbericht}[2]{%
340 \stepcounter{@inhalt}%
341 \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
342 % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
343 \bgroup%
344 \def\@tempb{\Turnierbericht}%
345 \def\@tempc{#1}%
346 \def\@tempd{#2}%
347 \edef\@tempa{%

```

```

348         \write\sw@contents{%
349         \@nearverbatim\@tempb{%
350             {\@nearverbatim\@tempc}%
351             {\@nearverbatim\@tempd}%
352             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
353         }%
354     }%
355 }%
356 \expandafter\egroup\@tempa%
357 }{}

```

Die Umgebung für Berichte von Turnieren aus anderen Zeitschriften.

```

358 % Turnierberichte aus anderen Zeitschriften
359 \newenvironment{turnierberichte}{%
360     \ttitel@skip%
361     \vbox{\centering\Large\bfseries Turnierberichte}%
362     \titel@skip%
363     \stepcounter{@inhalt}%
364     \inhalt@label\relax%
365     \nodiagnumbering%
366     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
367     \bgroup%
368         \def\@tempb{\Turnierberichte}%
369         \edef\@tempa{
370             \write\sw@contents{%
371             \@nearverbatim\@tempb{%
372                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
373             }%
374         }%
375     }%
376     \expandafter\egroup\@tempa%
377 }{}
378 %
379 \newcommand{\turnier}[1]{%
380     \vskip\tw@p@%
381     {\large\bfseries#1}%
382     \par%
383 }
384 % \end{macrocode}
385 %
386 % Das {\itshape kleine M"archenschach-Lexikon} im Urdruckteil kann in mehr
387 % Abschnitte zerlegt werden, damit es besser auf die Seiten passt. Bei der
388 % ersten \verb+maerchenlexikon+ Umgebung steht die Einleitung. Zwei
389 % M"archenarten werden mittels \verb+---+ voneinander getrennt.
390 % \begin{macrocode}
391 \newcounter{@maerchenlexikon}
392 \setcounter{@maerchenlexikon}{0}
393 \newboolean{@first@lexikon@entry}
394 \newcommand{\maerchenart}[1]{%
395     \ifthenelse{\boolean{@first@lexikon@entry}}{%
396         \setboolean{@first@lexikon@entry}{false}%
397     }{%
398         --- %

```

```

399 }%
400 {\itshape #1:} \ignorespaces%
401 }
402 \newenvironment{maerchenlexikon}%
403 {%
404 \ifthenelse{\value{@maerchenlexikon}=0}{%
405   {\itshape Kleines M"archenschach-Lexikon:} %
406 }{ }%
407 \setboolean{first@lexikon@entry}{true}%
408 \stepcounter{@maerchenlexikon}%
409 }}

```

Die Umgebung `Entscheid` erzeugt einen Eintrag ins Inhaltsverzeichnis. Als Parameter ist der Name des Turnier anzugeben. Die Überschrift muss mittels der Umgebung `Titel` gesetzt werden.

```

410 \newenvironment{Entscheid}[1]{%
411   % Erzeuge den Eintrag f"ur das Inhaltsverzeichnis
412   \stepcounter{@inhalt}%
413   \let\titel@ext\inhalt@label\relax%
414   \bgroup%
415     \def\@tempb{\Entscheid}%
416     \def\@tempc{#1}%
417     \edef\@tempa{%
418       \write\sw@contents{%
419         \@nearverbatim\@tempb{%
420           {\@nearverbatim\@tempc}%
421           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
422         }%
423       }%
424     }%
425   \expandafter\egroup\@tempa%
426 }}

```

Buchbesprechungen werden in die entsprechende Umgebung gesetzt.

```

427 \newboolean{firstbook}
428 \setboolean{firstbook}{true}
429 \newcounter{buecher}
430 \setcounter{buecher}{0}
431 \newenvironment{Buecher}{%
432   \ttitel@skip%
433   \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{buecher}=1}{Buchbespre
434   \titel@skip%
435   \setboolean{firstbook}{true}%
436   \stepcounter{@inhalt}%
437   \inhalt@label\relax%
438   % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
439   \bgroup%
440     \ifthenelse{\value{buecher}=1}{\def\@tempb{\Buch}}{\def\@tempb{\B
441     \edef\@tempa{
442       \write\sw@contents{%
443         \@nearverbatim\@tempb{%
444           {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
445         }%
446       }%

```

```

447         }%
448     \expandafter\egroup\@tempa%
449     \setcounter{@buecher}{0}%
450 }{%
451     \immediate\write\@auxout{\string\setcounter{@buecher}{\arabic{@buecher}}
452 }

```

Mit dem Befehl `\Buch` soll jedes Buch beginnen. Als Parameter sind: 1. Autor(en) und 2. Titel des Buches anzugeben. Beide Angaben erscheinen Fettgedruckt am Beginn der Buchbesprechung und werden für das Register übernommen.

Schreiben der Autoren

```

453 \def \@book@authors#1; {%
454     \if@notfirst%
455     , %
456     \else%
457         \noindent%
458         \@notfirsttrue%
459     \fi%
460     \@fullname#1; %
461     \l@klist%
462 }
463 %
464 \newcommand{\Buch}[2]{%
465     \ifthenelse{\boolean{@firstbook}}{%
466         \titel@skip%
467         \setboolean{@firstbook}{false}%
468     }{%
469         \par%
470     }%
471     \stepcounter{@buecher}%
472     \bgroup%
473         \bfseries%
474         \ifx\relax#1\else%
475             \@notfirstfalse%
476             \let\@action\@book@authors%
477             \l@klist#1; \e@list%
478             : %
479         \fi%
480         \itshape #2\ \ignorespaces%
481     \egroup%
482 }

```

Besprechungen von Web-Sites.

```

483 \newboolean{@firstwebsite}
484 \setboolean{@firstwebsite}{true}
485 \newcounter{@websites}
486 \setcounter{@websites}{0}
487 \newenvironment{WebSites}{%
488     \ttitel@skip%
489     \centerline{\Large\bfseries \ifthenelse{\value{@websites}=1}{Web-Site I
490     \titel@skip%
491     \setboolean{@firstwebsite}{true}%
492     \stepcounter{@inhalt}%

```

```

493 \inhalt@label\relax%
494 % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
495 \bgroup%
496 \ifthenelse{\value{@websites}=1}{\def\@tempb{\WebSite}}{\def\@tempb{}%
497 \edef\@tempa{
498     \write\sw@contents{%
499     \@nearverbatim\@tempb{%
500         {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
501         }%
502     }%
503 }%
504 \expandafter\egroup\@tempa%
505 \setcounter{@websites}{0}%
506 }{%
507 \immediate\write\@auxout{\string\setcounter{@websites}{\arabic{@websites}}%
508 }
509 \newcommand{\WebSite}[1]{%
510     \ifthenelse{\boolean{@firstwebsite}}{%
511         \titel@skip%
512         \setboolean{@firstwebsite}{false}%
513     }{%
514         \par%
515     }%
516     \stepcounter{@websites}%
517     {\bfseries#1}%
518 }
519 %-----
520 % 5) Ausschreibungen von Turnieren
521 %     Parameter:
522 %         1. Titel des Turniers
523 %     oder (mit *)
524 %         1. Titel des Turniers
525 %         2. Untertitel (z. B. Ort und Datum)
526 %
527 \def\@aTurnier{%
528     \@ifstar{\x@Turnier}{\y@Turnier}%
529 }
530 \def\TurnierAusschreibung#1{%
531     \stepcounter{@inhalt}%
532     \inhalt@label\relax%
533     % Eintrag im Inhaltsverzeichnis
534     \bgroup%
535     \def\@tempb{\TurnierAusschreibung}%
536     \def\@tempc{#1}%
537     \edef\@tempa{
538         \write\sw@contents{%
539             \@nearverbatim\@tempb{%
540                 {\@nearverbatim\@tempc}%
541                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
542             }%
543         }%
544     }%
545     \expandafter\egroup\@tempa%
546 }

```

```

547 %
548 \def\x@Turnier#1#2{%
549   \ttitel@skip%
550   \vbox{%
551     \centering%
552     {\large\bfseries\uppercase{#1}}\[\[3mm]
553     {\bfseries#2}%
554   }%
555   \ttitel@skip%
556 }
557 %
558 \def\y@Turnier#1{%
559   \ttitel@skip%
560   \vbox{%
561     \centering%
562     \large\bfseries\uppercase{#1}%
563   }%
564   \ttitel@skip%
565 }
566 %
567 \def\bTurnier{%
568   \@ifstar{\by@turnier}{\bx@turnier}%
569 }
570 %
571 \def\sw@turnier{%
572 }
573 %
574 \def\bx@turnier#1#2{%
575   \ttitel@skip%
576   \vbox{%
577     \centering%
578     {\Large\bfseries#1}\[
579     \bgroup%
580     \bfseries%
581     \@firsttrue%
582     \let\@action=\sw@author%
583     \l@@klist#2; \e@list%
584     \egroup%
585   }%
586   \ttitel@skip%
587   \diagnum{1}%
588 }
589 %
590 \def\by@turnier#1{%
591   \ttitel@skip%
592   \vbox{%
593     \centering
594     {\Large\bf#1}
595   }%
596   \ttitel@skip%
597   \diagnum{1}%
598 }
599 %
600 \def\eEntscheid{%

```



```

601 \ifstar{\i@eEntscheid}{\ii@eEntscheid}%
602 }
603 %
604 \def\i@eEntscheid#1{%
605 \ttitel@skip%
606 \vbox{%
607 \centering
608 \Large\bfseries#1%
609 }%
610 \ttitel@skip%
611 }
612 %
613 \def\ii@eEntscheid#1#2{%
614 \ttitel@skip%
615 \vbox{%
616 \centering%
617 \Large\bfseries#1\
618 \large\bfseries#2%
619 }%
620 \stepcounter{@inhalt}%
621 \inhalt@label\relax%
622 \bgroup%
623 \def\@tempb{\Bericht}%
624 \def\@tempc{#1}%
625 \edef\@tempa{%
626 \write\sw@contents{%
627 \@nearverbatim\@tempb{%
628 \@nearverbatim\@tempc}%
629 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
630 }%
631 }%
632 }%
633 \expandafter\egroup\@tempa%
634 \ttitel@skip%
635 }
636 %-----
637 % 7) Personalia: Geburtstage und Sterbef"alle
638 % Parameter: (Geburt)
639 % 1. Name
640 % 2. Alter
641 % Parameter: (Verstorben)
642 % 1. Name
643 % 2. Daten
644 %
645 \newif\if@title\@titletrue
646 \def\Geburstag{%
647 \ifnextchar *{\@@Geburstag}{\@Geburstag}%
648 }
649 \def\@@Geburstag#1{\@titlefalse\@Geburstag}%
650 \def\@Geburstag{%
651 \ifnextchar [{\y@Geburstag}{\x@Geburstag}%
652 }
653 \def\x@Geburstag#1#2{%
654 \if@title%

```

```

655 \ttitel@skip%
656 \centerline{\Large\bfseries#1\ \ #2}
657 \titel@skip%
658 \fi%
659 % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
660 \stepcounter{@inhalt}%
661 \inhalt@label\relax%
662 \bgroup%
663 \def\@tempb{\Geburtstag}%
664 \def\@tempc{#1}%
665 \def\@tempd{#2}%
666 \edef\@tempa{%
667 \write\sw@contents{%
668 \@nearverbatim\@tempb{%
669 \@nearverbatim\@tempc}%
670 \@nearverbatim\@tempd}%
671 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
672 }%
673 }%
674 }%
675 \expandafter\egroup\@tempa%
676 }
677 \def\y@Geburtstag[#1]#2#3{%
678 \if@title%
679 \ttitel@skip%
680 \centerline{#1}
681 \titel@skip%
682 \fi%
683 % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
684 \stepcounter{@inhalt}%
685 \inhalt@label\relax%
686 \bgroup%
687 \def\@tempb{\Geburtstag}%
688 \def\@tempc{#2}%
689 \def\@tempd{#3}%
690 \edef\@tempa{%
691 \write\sw@contents{%
692 \@nearverbatim\@tempb{%
693 \@nearverbatim\@tempc}%
694 \@nearverbatim\@tempd}%
695 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
696 }%
697 }%
698 }%
699 \expandafter\egroup\@tempa%
700 }
701 %
702 \def\Verstorben{\@ifstar{\y@Verstorben}{\x@Verstorben}}
703 \def\x@Verstorben#1#2{%
704 \ttitel@skip%
705 \hbox to \textwidth{\large\bf\uppercase{#1}\hfill#2}%
706 \titel@skip%
707 % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
708 \stepcounter{@inhalt}%

```

```

709 \inhalt@label\relax%
710 \bgroup%
711 \def\@tempb{\Verstorben}%
712 \def\@tempc{#1}%
713 \def\@tempd{#2}%
714 \edef\@tempa{%
715     \write\sw@contents{%
716         \@nearverbatim\@tempb{%
717             {\@nearverbatim\@tempc}%
718             {\@nearverbatim\@tempd}%
719             {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
720         }%
721     }%
722 }%
723 \expandafter\egroup\@tempa%
724 }
725 %
726 \def\y@Verstorben#1{%
727     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
728     \stepcounter{@inhalt}%
729     \inhalt@label\relax%
730     \bgroup%
731     \def\@tempb{\Verstorben}%
732     \def\@tempc{#1}%
733     \edef\@tempa{%
734         \write\sw@contents{%
735             \@nearverbatim\@tempb{%
736                 {\@nearverbatim\@tempc}%
737                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
738             }%
739         }%
740     }%
741     \expandafter\egroup\@tempa%
742 }
743 %
744 \def\Nachruf#1{%
745     % Erzeuge den Eintrag f\"ur das Inhaltsverzeichnis
746     \stepcounter{@inhalt}%
747     \bgroup%
748     \def\@tempb{\Verstorben}%
749     \def\@tempc{#1}%
750     \edef\@tempa{%
751         \write\sw@contents{%
752             \@nearverbatim\@tempb{%
753                 {\@nearverbatim\@tempc}%
754                 {\@nearverbatim\pageref{inhalt\@nameuse{the@inhalt}}}%
755             }%
756         }%
757     }%
758     \expandafter\egroup\@tempa%
759 }
760 %
761 %-----
762 % 9) Einladungen zu Tagungen u. Turnieren

```

```

763 \def\Einladung{%
764   \@ifnextchar[{\@@Einladung}{\@Einladung}%
765 }
766 \def\@Einladung#1{%
767   \ttitel@skip%
768   \vbox{%
769     \centering%
770     \large\bf\uppercase{#1}%
771   }%
772   \titel@skip%
773 }
774 \def\@@Einladung[#1]#2{%
775   \ttitel@skip%
776   \vbox{%
777     \centering%
778     \large\bf\uppercase{#2}%
779   }%
780   \titel@skip%
781   \bgroup%
782     \def\@tempb{\Einladung}%
783     \def\@tempc{#1}%
784     \edef\@tempa{%
785       \write\sw@contents{%
786         \@nearverbatim\@tempb{%
787           {\@nearverbatim\@tempc}%
788             {\@nameuse{thepage}}}%
789         }%
790     }%
791   }%
792   \expandafter\egroup\@tempa%
793 }
794 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
795 % Es folgen ein paar Hilfskommandos und Initialisierungen
796 %-----
797 % 1. "Offnen der datei, die alle Eintr"age f"ur das
798 %     Inhaltsverzeichnis enth"alt.
799 %
800 \newwrite\sw@contents
801 \immediate\openout\sw@contents=\jobname.inhalt\relax
802 \newwrite\sw@problems
803 \immediate\openout\sw@problems=\jobname.problems\relax
804 %-----
805 % 2. Abstand zu einer "Uberschrift und
806 %     von einer "Uberschrift zum folgenden Text
807 %
808 % \def\ttitel@skip{\vskip30\p@ plus \f@ur\p@\penalty-100}
809 % \def\ttitel@skip{\vskip24\p@ plus \f@ur\p@goodbreak}
810 % \def\titel@skip{\nopagebreak\vskip\tw@\p@}
811 % \def\subtitel@skip{\vskip10\p@ plus \f@ur\p@ minus \f@ur\p@ \penalty-100}
812 % \def\subtitel@subskip{\nopagebreak\vskip\@ne\p@}
813 %-----
814 % 3. Setzen von Autoren eines Aufsatzes
815 %
816 \def\sw@author#1; {%

```

```

817 \sw@writeauthor#1;%
818 \l@klist%
819 }
820 %
821 \def\sw@writeauthor#1, #2/#3;%
822 \if@first%
823 von~%
824 \@firstfalse%
825 \else%
826 \ |&\ %
827 \fi%
828 #2~#1, #3%
829 }
830 %-----
831 % 4. Schreiben der Autoren von Urdrucken in das
832 % Inhaltsverzeichnis
833 %
834 \newif\if@gemeinschaft
835 \def\sw@problem{%
836 % Z"ahle die Autoren
837 \sw@count\z@%
838 \let\@action=\sw@authorCount%
839 \expandafter\l@klist\the\aut@tk; \e@list%
840 \ifnum\sw@count>\@ne%
841 \@gemeinschafttrue%
842 \else%
843 \@gemeinschaftfalse%
844 \fi%
845 \bgroup%
846 \let\@action=\sw@problemAuthor%
847 \expandafter\l@klist\the\aut@tk; \e@list%
848 \egroup%
849 }
850 % Schreiben eines einzelnen Autors in das Inhaltsverzeichnis
851 %
852 \def\sw@problemAuthor#1; {%
853 \bgroup%
854 \def\@tempc{\problem}%
855 \def\@tempb{#1}%
856 \edef\@tempa{%
857 \write\sw@problems{%
858 \@nearverbatim\@tempc{%
859 {\@nameuse{thepage}}}%
860 \if@special%
861 {\@nearverbatim\thediag}%
862 \else%
863 {\thediag}%
864 \fi%
865 {\@nearverbatim\@tempb}%
866 {\if@urdruck\else n\fi\if@gemeinschaft g\fi}%
867 }%
868 }%
869 }%
870 \expandafter\egroup\@tempa%

```

```

871 \l@klist%
872 }
873 %-----
874 % 5. Z"ahlen von Autoren
875 %
876 \newcount\sw@count
877 \def\sw@authorCount#1; {%
878 \advance\sw@count\@ne%
879 \l@klist%
880 }
881 %-----
882 % 6. F"ur das Schreiben in die inhaltsdatei ohne
883 % Kommandos zu expandieren.
884 \def\@meaning#1>{
885 \def\@nearverbatim{\expandafter\@meaning\meaning}
886 %-----
887 \def\i@line#1#2{#1 \hrulefill\ #2\newline}
888 %-----
889 % Setzen von Autoren im Inhaltsverzeichnis
890 %
891 \def\iw@author#1; {%
892 \iw@writeauthor#1;%
893 \l@klist%
894 }
895 %
896 \def\iw@writeauthor#1, #2/#3;{%
897 \if@first%
898 \@firstfalse%
899 \else%
900 , \ %
901 \fi%
902 #2~#1%
903 }
904 %-----
905 \def\ix@Geburtstag#1#2#3{\i@line{#1\ \ #2}{#3}}
906 \def\ix@aufsatz#1#2#3{%
907 \i@line{\itshape %
908 \@firsttrue%
909 \let\@action\iw@author\relax%
910 \aut@tk={#3}%
911 \@parseTokenlist\aut@tk;%
912 :\ /} #2}{#1}%
913 }
914 \def\ix@InformalEntscheid#1#2#3#4{\i@line{Entscheid im Informalturnier #2,
915 \def\ix@Loesungen#1#2#3{\i@line{L"osungen der Urdrucke aus Heft #1, #2}{#
916 \def\ix@turnierbericht#1#2#3{%
917 \i@line{Entscheid im #1}{#3}%
918 }
919 \def\ix@bericht#1#2{\i@line{#1}{#2}}
920 \def\ix@einladung#1#2{\i@line{#1}{#2}}
921 \def\ix@verstorben#1#2{\i@line{#1}{#2}}
922 \def\ix@entscheid#1#2{\i@line{#1}{#2}}
923 \def\ix@editorial#1#2{\i@line{#1}{#2}}
924 \def\ix@ausschreibung#1#2{\i@line{#1}{#2}}

```

```

925 %-----
926 \def\i@Geburtstag#1{\ix@Geburtstag#1}
927 \def\i@aufsatz#1{\ix@aufsatz#1}
928 \def\i@aktuell#1{\i@line{Aktuelle Meldungen}{#1}}
929 \def\i@InformalEntscheid#1{\ix@InformalEntscheid#1}
930 \def\i@urdrucke#1{\i@line{Urdrucke}{#1}}
931 \def\i@Loesungen#1{\ix@Loesungen#1}
932 \def\i@Loeserliste#1{\i@line{L"oserliste}{#1}}
933 \def\i@bub#1{\i@line{Bemerkungen und Berichtigungen}{#1}}
934 \def\i@turniere#1{\i@line{Turnierberichte}{#1}}
935 \def\i@buecher#1{\i@line{Buchbesprechungen}{#1}}
936 \def\i@buch#1{\i@line{Buchbesprechung}{#1}}
937 \def\i@websites#1{\i@line{Web-Site Besprechungen}{#1}}
938 \def\i@website#1{\i@line{Web-Site Besprechung}{#1}}
939 \def\i@turnierbericht#1{\ix@turnierbericht#1}
940 \def\i@bericht#1{\ix@bericht#1}
941 \def\i@einladung#1{\ix@einladung#1}
942 \def\i@verstorben#1{\ix@verstorben#1}
943 \def\i@entscheid#1{\ix@entscheid#1}
944 \def\i@editorial#1{\ix@editorial#1}
945 \def\i@TurnierAusschreibung#1{\ix@ausschreibung#1}
946 %-----
947 \def\Inhalt{%
948   \centerline{\bfseries INHALT}%
949   \vspace{-.5mm}
950   \begingroup%
951   \esol%
952   \let\Geburtstag=\i@Geburtstag%
953   \let\aufsatz=\i@aufsatz%
954   \let\aktuell=\i@aktuell%
955   \let\InformalEntscheid=\i@InformalEntscheid%
956   \let\Urdrucke=\i@urdrucke%
957   \let\Loesungen=\i@Loesungen%
958   \let\Loeserliste=\i@Loeserliste%
959   \let\bub=\i@bub%
960   \let\Turnierberichte=\i@turniere%
961   \let\Turnierbericht=\i@turnierbericht%
962   \let\Bericht=\i@bericht%
963   \let\Einladung=\i@einladung%
964   \let\Buecher=\i@buecher%
965   \let\Buch=\i@buch%
966   \let\WebSites=\i@websites%
967   \let\WebSite=\i@website%
968   \let\Verstorben=\i@verstorben%
969   \let\Entscheid=\i@entscheid%
970   \let\editorial=\i@editorial%
971   \let\TurnierAusschreibung=\i@TurnierAusschreibung%
972   \immediate\closeout\sw@contents\relax%
973   \input\jobname.inhalt%
974   \noindent\hbox{\}\endgroup%
975 }
976 %-----
977 \def\i@author#1, #2; {\if@first\@firstfalse\else, \fi#2~#1\l@klist}
978

```

```

979 \def\aufsatz#1#2#3{%
980   \bgroup
981     \itshape
982     \@firsttrue
983     \let\@action=\i@author
984     \l@klist#3; \e@list%
985     : %
986   \egroup
987   #2%
988   \hrulefill\ #1\newline
989 }
990 \def\sol@slash{\nobreak\hskip\z@ plus 2\p@\char'\hskip\z@ plus 2\p@\discr
991 %
992 \catcode'/'=\active\relax\let/\sol@slash\relax\catcode'/'=12%
993 %
994 \def\bsol{\catcode'/'=\active\relax}
995 \def\esol{\catcode'/'=12\relax}
996 \bsol
997
998 \renewcommand{\section}{\@startsection{section}{1}{\z@}{.5ex}{\normal
999 \renewcommand{\subsection}{\@startsection{subsection}{2}{\z@}{.3ex}{\
1000 \renewcommand{\subsubsection}{\@startsection{subsubsection}{3}{\z@}{.4ex}{
1001 %
1002 </class>

```

5 Die Implementierung des *Schwalbe*-Style

```

1003 \*style
1004 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}
1005 \ProvidesPackage{schwalbe}[2013/03/13]
1006 % \AtBeginDocument{\normaldia}
1007 %
1008 \RequirePackage[german]{babel}
1009 \RequirePackage{ifthen}
1010 \RequirePackage{diagram}
1011 \usepackage{times}
1012 \usepackage{picinpar}
1013 \usepackage{multicol}
1014 %-----
1015 % Einige Trennhilfen
1016 \hyphenation{Patt-idee Da-men-op-fer nicht-ortho-doxe Grim-shaw}
1017 %
1018 %
1019 \advance\exhyphenpenalty by -10
1020 \tolerance2000\relax
1021 \emergencystretch15\p@
1022 %
1023 %-----
1024 % Ein paar Abk"urzungen:
1025 %
1026 \def\dh{d.\,h.\ \ignorespaces}
1027 \def\ua{u.\,a.\ \ignorespaces}
1028 \def\zB{z.\,B.\ \ignorespaces}

```



```

1029 \def\su{s.\,u.\ignorespaces}
1030 \def\ep{e.\,p.\ignorespaces}
1031 \def\seedia{s.\,Diagr.}
1032 %
1033 %-----
1034 %
1035 % Schmuckzeilen
1036 %
1037 \def\figline{%
1038 \centerline{%
1039 \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
1040 \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
1041 \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK \wK %
1042 }}}
1043 %
1044 %-----
1045 % Freiraum f"ur Fotos
1046 \def\foto#1#2#3{%
1047 \begin{minipage}[t]{#1}
1048 \hbox to #1{\hsize#1%
1049 \vtop to #2{%
1050 \noindent\hbox{ }\vfill\hbox{ }}%
1051 }%
1052 }%
1053 \par%
1054 #3%
1055 \end{minipage}
1056 }%
1057 % Wir definieren das Diagrammlayout ein wenig um
1058 %
1059 \newcommand{\rb}[1]{\raisebox{0.4ex}{#1}}
1060 \nocomputer
1061 \setboolean{piececounter}{true}
1062 \diagcenter
1063 \setmonthstyle{Roman}
1064 \def\normaldia{%
1065 \font\chessfont=fselch16%
1066 \def\authorfont{\bfseries}
1067 \def\cityfont{\itshape}
1068 \def\sourcefont{\slshape}
1069 \def\awardfont{ }
1070 \def\dedicfont{\itshape}
1071 \def\stipfont{ }
1072 \def\remfont{ }
1073 \def\labelfont{\footnotesize}
1074 \def\boardfont{\footnotesize}
1075 \setboardwidth%
1076 }
1077 \def\smallldia{%
1078 \font\chessfont=fselch12%
1079 \def\authorfont{\small\bfseries}%
1080 \def\cityfont{\small\itshape}%
1081 \def\sourcefont{\small\slshape}%
1082 \def\awardfont{\small}%

```

```

1083 \def\dedicfont{\small\itshape}%
1084 \def\stipfont{\small}%
1085 \def\remfont{\small}%
1086 \def\labelFont{\small\footnotesize}%
1087 \def\boardfont{\small\footnotesize}%
1088 \setboardwidth%
1089 }
1090 % Die Schwalbe wird in 11pt gesetzt, daher definieren wir die
1091 % entsprechende Option um:
1092 \renewcommand*\diagramxi{\normaldia}
1093 \def\do@dia@job{%
1094 \write@sol\ifvmode\noindent\fi\unhbox\dia@box%
1095 \sw@problem%
1096 }

In der Schwalbe setzen wir keine akademischen Titel.
1097 \setboolean{showacademictitle}{false}
1098 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1099 \inner@frame\z@%
1100 \v@frame@dist\z@%
1101 \h@frame@dist\z@%
1102 \setboardwidth
1103 \newif\if@first%
1104 \newif\if@urdruck\@urdruckfalse
1105 \def\urdruck{\@urdrucktrue}
1106 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1107 % Absaetze in window Umgebungen
1108 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1109 \newcommand{\windowpar}{%
1110 \newline\hbox{\vbox to \parskip{\vss}}\newline%
1111 }
1112 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
1113 % Einige deutsche Schreibweisen
1114 \let\bel=\any
1115 \let\ferner=\further
1116 \newcommand\reprint{%
1117 \hbox to \textwidth{\bfseries%
1118 PLEASE~REPRINT\hfill BITTE~NACHDRUCKEN\hfill PRIERE~DE~REIMPRIMER%
1119 }%
1120 }
1121 % Definiere ein anderes Layout f"ur den Kopf eines Diagramms
1122 %
1123 %
1124 \def\@dia@number{}% Die Diagrammnummer wird bei den Autoren gesetzt!
1125 %
1126 \def\@dia@numberx{%
1127 \if@special%
1128 \thediag%
1129 \else\ifdi@no%
1130 \thediag%
1131 \fi\fi%
1132 }
1133 %
1134 \def\@dia@authors{%
1135 \ifauth@r%

```

```

1136     \bgroup%
1137     \authorfont%
1138     \ifnormal@names%
1139         \def\@dianame{\@normalname}%
1140     \fi%
1141     \@firsttrue%
1142     \let\@action=\@dia@writename% Parse the list of authors
1143     \@parseTokenlist\aut@tk;%
1144     \par%
1145     \egroup%
1146 \else%
1147     {\authorfont\@dia@numberx}%
1148     \if@special%
1149         \par%
1150     \else\ifdi@no%
1151         \par%
1152     \fi\fi%
1153 \fi%
1154 }
1155 %
1156 \def\@dia@writename#1; {%
1157     \if@first%
1158         \@firstfalse%
1159         \setbox\@test@box=\hbox{%
1160             \@dia@numberx\ %
1161             \@dianame#1; %
1162         }%
1163         \@test@dimen=\wd\@test@box%
1164         \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
1165             \noindent\hbox to\board@width{\@dia@numberx\hfill}\par%
1166             \setbox\@test@box=\hbox{%
1167                 \@dianame#1; %
1168             }%
1169             \@test@dimen=\wd\@test@box%
1170             \ifdim\@test@dimen>\board@width\relax%
1171                 \hbox to\board@width{\@dianame#1; \hss}%
1172             \else%
1173                 \hfill\@dianame#1; %
1174             \fi%
1175         \else%
1176             \@dia@numberx\hfill\@dianame#1; %
1177         \fi%
1178     \else%
1179         % Changed to get the resulting names centered.
1180         \par\noindent\hbox to\board@width{\hss\@dianame#1; \hss}%
1181     \fi%
1182     \l@klist%
1183 }
1184 %
1185 \def\@figurine@number{\authorfont\thediag\ }
1186 %-----
1187 %
1188 % \def\news1{\char'\hskip\slskip\discretionary{}{}{}}
1189 % \catcode'\=active\let/\news1\catcode'/=12

```

```

1190 %
1191 \newlength{\helplength}%
1192 \newlength{\boardskip}%
1193 \newlength{\double@boardwidth}%
1194
1195 \def\doublediagram#1{%
1196   \def\dia@above{\if@special\else%
1197     \setlength{\helplength}{\textwidth}%
1198     \addtolength{\helplength}{-3\board@width}%
1199     \setlength{\boardskip}{.5\helplength}%
1200     \setlength{\double@boardwidth}{2\board@width}%
1201     \addtolength{\double@boardwidth}{\boardskip}%
1202     \begin{minipage}[b]{\double@boardwidth}%
1203       #1%
1204     \end{minipage}%
1205     \fi}%
1206 }
1207
1208
1209 </style>

```

Index

Numbers written in *italics* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in *roman* refer to the code lines where the entry is used.

	Symbols	\@dia@authors 841
"	123, 201, 228, 1134	\@listi 47
	246, 251,	\@dia@number 1124	\@meaning 884, 885
	289, 342,	\@dia@numberx	\@minus
	405, 411,	116, 1126,	. 44, 46, 48, 49
	659, 683,	1147, 1160,	\@nameuse . 85,
	707, 727,	1165, 1176	103, 135,
	745, 915, 932	\@dia@writename	161, 192,
& 246, 826	.. 1142, 1156	215, 238,
\, 1026–1031	\@dianame 1139,	267, 283,
\@@Einladung		1161, 1167,	299, 316,
.... 764, 774		1171, 1173,	333, 352,
\@@Geburtstag		1176, 1180	372, 421,
.... 647, 649	\@figurine@number		444, 500,
\@Einladung 1185		541, 629,
.... 764, 766	\@firstfalse		671, 695,
\@Geburtstag 824,		719, 737,
. 647, 649, 650	898, 977, 1158		754, 788, 859
\@action . 476,	\@firsttrue .	\@nearverbatim	
582, 838, 581, 83–	
846, 909,	908, 982, 1141	85, 102,	
983, 1142	\@fullname .. 460	103, 131–	
\@auxout . 451, 507	\@gemeinschaftfalse	135, 160–	
\@book@authors 843	163, 191,	
.... 453, 476	\@gemeinschafttrue	192, 212–	

215, 237,	699, 714,	694, 713, 718
238, 266,	723, 733,	\@tempe .. 128, 134
267, 297–	741, 750,	\@test@box ..
299, 314–	758, 784,	... 1159,
316, 331–	792, 856, 870	1163,
333, 349–	\@tempb ... 80,	1166, 1169
352, 371,	83, 99,	\@test@dimen
372, 419–	102, 125,	... 1163,
421, 443,	131, 157,	1164,
444, 499,	163, 188,	1169, 1170
500, 539–	191, 207,	\@titlefalse 649
541, 627–	212, 234,	\@titletrue . 645
629, 668–	237, 263,	\@urdruckfalse
671, 692–	266, 293, 1104
695, 716–	297, 310,	\@urdrucktrue
719, 735–	314, 327,	... 174, 1105
737, 752–	331, 344,	\@write@sol 1094
754, 786,	349, 368,	\@xiipt 43
787, 858,	371, 415,	\@xpt 43
861, 865, 885	419, 440,	\\ ... 552, 578, 617
\@normalname 1139	443, 496,	
\@notfirstfalse	499, 535,	
..... 475	539, 623,	_ 118, 120, 480,
\@notfirsttrue	627, 663,	656, 826,
..... 458	668, 687,	887, 900,
\@oddfoot 35	692, 711,	905, 988,
\@oddhead 34	716, 731,	1026, 1027,
\@parseTokenlist	735, 748,	1160, 1185
... 911, 1143	752, 782,	
\@plus	786, 855, 865	A
. 44–46, 48, 49	\@tempc ... 81,	\@abovedisplayshortskip
\@setfontsize 43	89, 126, 45
\@startsection	132, 156,	\@abovedisplayskip
... 998–1000	160, 208, 44, 51
\@tempa ... 79,	213, 294,	\@active .. 221,
84, 100,	298, 311,	992, 994, 1189
107, 129,	315, 328,	\@addtolength
139, 155,	332, 345, 284,
162, 189,	350, 416,	1198, 1201
196, 210,	420, 536,	\@aktuell . 99, 954
219, 235,	540, 624,	aktuell (environ-
242, 264,	628, 664,	ment) 2
271, 295,	669, 688,	\@any 1114
303, 312,	693, 712,	\@arabic .. 451, 507
320, 329,	717, 732,	\@AtBeginDocument
337, 347,	736, 749, 1006
356, 369,	753, 783,	\@aTurnier ... 527
376, 417,	787, 854, 858	Aufsatz (environ-
425, 441,	\@tempd .. 127,	ment) 2
448, 497,	133, 158,	\@aufsatz
504, 537,	167, 209,	. 156, 953, 979
545, 625,	214, 346,	\@aut@tk
633, 666,	351, 665,	. 839, 847,
675, 690,	670, 689,	910, 911, 1143

<code>\authorfont</code> .	561, 577,	369, 417,
... 1066,	593, 607,	441, 497,
1079, 1137,	616, 769, 777	537, 625,
1147, 1185	<code>\centerline</code> .	666, 690,
<code>\awardfont</code> 74,	714, 733,
.. 1069, 1082	93, 144,	750, 784, 856
B	145, 182,	Editorial (envi-
<code>\baselineskip</code> 284	201, 228,	ronment) .. 1
<code>\bel</code> 1114	246, 251,	<code>\editorial</code> 80, 970
<code>\belowdisplaysshortskip</code>	256, 433,	<code>\eEntscheid</code> . 600
..... 46	489, 656,	<code>\Einladung</code> ..
<code>\belowdisplayskip</code>	680, 948, 1038	. 763, 782, 963
..... 51	<code>\chessfont</code> ..	<code>\emergencystretch</code>
<code>\Bericht</code> 1065, 1078 1021
. 293, 310,	<code>\cityfont</code> ...	<code>\EnableCrossrefs</code>
327, 623, 962	.. 1067, 1080 9
<code>\bf</code> 594, 705, 770, 778	<code>\CodelineIndex</code>	<code>\endTitel</code> ... 285
<code>\board@width</code> 10	<code>\endUntertitel</code>
... 1164,	D 287
1165, 1170,	<code>\dauerkonto</code> . 244	<code>\Entscheid</code> ..
1171, 1180,	dauerkonto (en- 415, 969
1198, 1200	vironment) . 3	Entscheid (envi-
<code>\boardfont</code> ..	<code>\dedicfont</code> ..	ronment) .. 3
.. 1074, 1087	.. 1070, 1083	environments:
<code>\boardskip</code> ..	<code>\dh</code> 3, 1026	aktuell 2
... 1192,	<code>\dia@above</code> . 1196	Aufsatz 2
1199, 1201	<code>\dia@box</code> 177, 1094	Briefkasten
<code>\Briefkasten</code> 274	<code>\diagcenter</code> 1062 3
Briefkasten	<code>\diagnum</code>	BuB 2
(environ-	. 173, 587, 597	Buecher 2
ment) 3	<code>\diagnumbering</code>	dauerkonto . 3
<code>\bsol</code> 260, 994, 996 172	Editorial .. 1
<code>\bTurnier</code> ... 567	<code>\diagramxi</code> . 1092	Entscheid .. 3
BuB (environment) . 2	<code>\discretionary</code>	InformalEntscheid
<code>\bub</code> 263, 959	... 990, 1188 2
<code>\Buch</code> 2, 440, 464, 965	<code>\do@dia@job</code> .	Loeserliste
<code>\Buecher</code> . 440, 964	... 175, 1093 3
Buecher (environ-	<code>\double@boardwidth</code>	Loesungen .. 2
ment) 2	... 1193,	loesungswettbewerb
<code>\bx@turnier</code> .	1200-1202 3
.... 568, 574	<code>\doublediagram</code>	maerchenlexikon
<code>\by@turnier</code> 1195 2
.... 568, 590	E	Nachruf 3
C	<code>\e@list</code>	Titel 2
<code>\c@inhalt</code> ... 282	. 477, 583,	Turnierausschreibung
<code>\c@page</code> 36	839, 847, 984 3
<code>\catcode</code> . 221,	<code>\edef</code> . 81, 100,	Turnierbericht
223, 992,	129, 158, 3
994, 995, 1189	189, 210,	turnierberichte
<code>\centering</code> ..	235, 264, 2
. 284, 286,	295, 312,	Urdrucke ... 2
361, 551,	329, 347,	WebSites ... 3
		<code>\ep</code> 3, 1030
		<code>\esol</code> 272, 951, 995

F	<code>\i@entscheid</code>	<code>\ii@eEntscheid</code>
<code>\f@ur</code> 808, 809, 811 943, 969 601, 613
<code>\ferner</code> 1115	<code>\i@Geburtstag</code>	<code>\InformalEntscheid</code>
<code>\figline</code> . 4, 1037 926, 952 125, 955
<code>\footheight</code> .. 30	<code>\i@InformalEntscheid</code>	<code>\i@formalEntscheid</code>
<code>\footnotesize</code> 929, 955	(environ-
.. 42, 43,	<code>\i@line</code> .. 887,	ment) 2
1073, 1074,	905, 907,	<code>\Inhalt</code> 947
1086, 1087	914, 915,	<code>\inhalt@label</code>
<code>\footskip</code> 31	917, 919–	.. 77, 96,
<code>\foto</code> 4, 1046	924, 928,	114, 152,
<code>\further</code> ... 1115	930, 932–938	185, 204,
	<code>\i@Loeserliste</code>	231, 259,
G 932, 958	283, 291,
<code>\Geburtstag</code> .	<code>\i@Loesungen</code>	308, 325,
.... 646, 931, 957	341, 364,
663, 687, 952	<code>\i@TurnierAusschreibung</code>	413, 437,
<code>\goodbreak</code> .. 809 945, 971	493, 532,
	<code>\i@turnierbericht</code>	621, 661,
H 939, 961	685, 709, 729
<code>\h@frame@dist</code>	<code>\i@turniere</code> .	<code>\inner@frame</code> 1099
..... 1101 934, 960	<code>\itemsep</code> 50
<code>\headheight</code> .. 28	<code>\i@urdrucke</code> .	<code>\iw@author</code> ..
<code>\headsep</code> 29 930, 956 891, 909
<code>\Heft</code> 1, 53	<code>\i@verstorben</code>	<code>\iw@writeauthor</code>
<code>\heft@band</code> ... 54 942, 968 892, 896
<code>\heft@monat</code> .. 56	<code>\i@website</code> ..	<code>\ix@aufsatz</code> .
<code>\heft@nr</code> 55 938, 967 906, 927
<code>\heft@year</code> ... 57	<code>\i@websites</code> .	<code>\ix@ausschreibung</code>
<code>\helplength</code> 937, 966 924, 945
... 1191,	<code>\if@first</code> ...	<code>\ix@bericht</code> .
1197–1199	. 822, 897, 919, 940
<code>\hoffset</code> ... 5, 22	977, 1103, 1157	<code>\ix@editorial</code>
<code>\hrulefill</code> ..	<code>\if@gemeinschaft</code> 923, 944
.... 887, 988 834, 866	<code>\ix@einladung</code>
<code>\hyphenation</code> 1016	<code>\if@notfirst</code> 454 920, 941
	<code>\if@sourcenr</code> 120	<code>\ix@entscheid</code>
I	<code>\if@special</code> 922, 943
<code>\i@aktuell</code> 117,	<code>\ix@Geburtstag</code>
.... 928, 954	860, 1127, 905, 926
<code>\i@aufsatz</code> ..	1148, 1196	<code>\ix@InformalEntscheid</code>
.... 927, 953	<code>\if@title</code> 914, 929
<code>\i@author</code> 977, 983	. 645, 654, 678	<code>\ix@Loesungen</code>
<code>\i@bericht</code> ..	<code>\if@urdruck</code> 915, 931
.... 940, 962	... 866, 1104	<code>\ix@turnierbericht</code>
<code>\i@bub</code> ... 933, 959	<code>\ifauth@r</code> .. 1135 916, 939
<code>\i@buch</code> .. 936, 965	<code>\ifdi@no</code> . 119,	<code>\ix@verstorben</code>
<code>\i@buecher</code> ..	1129, 1150 921, 942
.... 935, 964	<code>\ifnormal@names</code>	
<code>\i@editorial</code> 1138	J
.... 944, 970	<code>\ignorespaces</code>	<code>\jobname</code>
<code>\i@eEntscheid</code> 400,	. 801, 803, 973
.... 601, 604	480, 1026–1030	
<code>\i@einladung</code>		
.... 941, 963		

L	\newcommand .	R
<code>\l@klist</code> 461, 53,	<code>\raisebox</code> .. 1059
477, 583,	112, 141,	<code>\rb</code> 1059
818, 839,	244, 249,	<code>\remfont</code> 1072, 1085
847, 871,	274, 379,	<code>\renewcommand</code>
879, 893,	394, 464, 42,
977, 984, 1182	509, 1059,	998–1000, 1092
<code>\labelfont</code> ..	1109, 1116	<code>\reprint</code> ... 1116
.. 1073, 1086	\newenvironment	
<code>\Large</code> 74,	.. 72, 91,	S
93, 144,	109, 150,	<code>\section</code> 998
182, 201,	169, 198,	<code>\seedia</code> .. 3, 1031
228, 251,	226, 254,	<code>\setboardwidth</code>
256, 361,	288, 305,	... 1075,
433, 489,	322, 339,	1088, 1102
578, 594,	359, 402,	<code>\setcounter</code> .
608, 617, 656	410, 431, 487 58,
<code>\large</code> 61,	\newlength ..	154, 281,
63, 65, 246,	.. 1191–1193	392, 430,
276, 381,	<code>\news1</code> . 1188, 1189	449, 451,
552, 562,	<code>\nobreak</code> 990	486, 505, 507
618, 705,	<code>\nocomputer</code> .	<code>\setmonthstyle</code>
770, 778, 998	... 171, 1060 1063
<code>\leftmargin</code> .. 47	<code>\nodiagnumbering</code>	<code>\slshape</code> 1068, 1081
<code>\leftmargini</code> .. 47 365	<code>\slskip</code> 1188
<code>\LoadClass</code> ... 19	<code>\nopagebreak</code>	<code>\small</code> . 1079–1087
<code>\Loeserliste</code> 810, 812	<code>\smallldia</code> 3, 1077
.... 234, 958	<code>\normaldia</code> ..	<code>\sol@slash</code> ..
<code>Loeserliste</code>	.. 3, 1006, 990, 992
(environ-	1064, 1092	<code>\sourcefont</code> .
ment) 3	<code>\normalfont</code> .	.. 1068, 1081
<code>\Loesungen</code> 998–1000	<code>\sourcenr@tk</code> 120
.... 207, 957		<code>\stepcounter</code>
<code>Loesungen</code> (envi-	O 76,
ronment) .. 2	<code>\oddsidemargin</code>	95, 113,
<code>\loesungswettbewerb</code> 8, 26	151, 184,
..... 249		203, 230,
<code>loesungswettbewerb</code>	P	258, 290,
(environ-	<code>\pageref</code>	307, 324,
ment) 3	.. 85, 103,	340, 363,
M	135, 161,	408, 412,
<code>\maerchenart</code>	192, 215,	436, 471,
..... 2, 394	238, 267,	492, 516,
<code>maerchenlexikon</code>	299, 316,	531, 620,
(environ-	333, 352,	660, 684,
ment) 2	372, 421,	708, 728, 746
<code>\meaning</code> 885	444, 500,	<code>\stipfont</code> ...
	541, 629,	.. 1071, 1084
N	671, 695,	<code>\string</code> .. 451, 507
<code>\Nachruf</code> 744	719, 737, 754	<code>\su</code> 3, 1029
<code>Nachruf</code> (environ-	<code>\parsep</code> ... 49, 50	<code>\subsection</code> . 999
ment) 3	<code>\problem</code> 854	<code>\subsubsection</code>
<code>\NeedsTeXFormat</code>	<code>\ProvidesClass</code> 1000
.... 17, 1004 18	

<code>\subtitel@skip</code>	94, 147,	<code>\uppercase</code> ..
.... 286, 811	183, 202,	. 552, 562,
<code>\subtitel@subskip</code>	229, 247,	705, 770, 778
.... 287, 812	252, 257,	<code>\urdruck</code> ... 1105
<code>\sw@author</code> ..	275, 285,	<code>\Urdrucke</code> 188, 956
.... 582, 816	362, 434,	Urdrucke (envi-
<code>\sw@authorCount</code>	466, 490,	ronment) .. 2
.... 838, 877	511, 555,	
<code>\sw@contents</code>	564, 586,	V
.. 82, 101,	596, 610,	<code>\v@frame@dist</code>
130, 159,	634, 657, 1100
190, 211,	681, 706,	<code>\value</code> 404, 433,
236, 265,	772, 780, 810	440, 489, 496
296, 313,	<code>\tolerance</code> . 1020	<code>\verb</code> 388, 389
330, 348,	<code>\topmargin</code> ... 27	<code>\Verstorben</code> .
370, 418,	<code>\topsep</code> 48	. 702, 711,
442, 498,	<code>\ttitel@skip</code>	731, 748, 968
538, 626, 73,	<code>\vfill</code> ... 59, 1050
667, 691,	92, 142,	<code>\voffset</code> ... 6, 23
715, 734,	181, 200,	<code>\vspace</code> 949
751, 785,	227, 245,	
800, 801, 972	250, 255,	W
<code>\sw@count</code> 837,	284, 360,	<code>\WebSite</code> .. 3,
840, 876, 878	432, 488,	496, 509, 967
<code>\sw@problem</code> .	549, 559,	<code>\WebSites</code> 496, 966
179, 835, 1095	575, 591,	WebSites (envi-
<code>\sw@problemAuthor</code>	605, 614,	ronment) .. 3
.... 846, 852	655, 679,	<code>\windowpar</code> . 1109
<code>\sw@problems</code>	704, 767,	<code>\wK</code> 1039–1041
. 802, 803, 857	775, 808, 809	
<code>\sw@turnier</code> . 571	<code>\turnier</code> 379	X
<code>\sw@writeauthor</code>	<code>\TurnierAusschreibung</code>	<code>\x@Geburtstag</code>
.... 817, 821	. 530, 535, 971 651, 653
	Turnierausschreibung	<code>\x@InformalEntscheid</code>
	(environ-	. 110, 112, 148
T	ment) 3	<code>\x@Turnier</code> ..
<code>\textheight</code> .. 24	<code>\Turnierbericht</code> 528, 548
<code>\the@inhalt</code> . 282 344, 961	<code>\x@Verstorben</code>
<code>\thediag</code>	Turnierbericht 702, 703
. 118, 861,	(environ-	
863, 1128,	ment) 3	Y
1130, 1185	<code>\Turnierberichte</code>	<code>\y@Geburtstag</code>
<code>\thepage</code> .. 37, 39 368, 960 651, 677
<code>\Titel</code> 284	turnierberichte	<code>\y@InformalEntscheid</code>
Titel (environ-	(environ- 110, 141
ment) 2	ment) 2	<code>\y@Turnier</code> ..
<code>\titel@ext</code> 152,	<code>\tw@</code> 380, 810 528, 558
279, 285,		<code>\y@Verstorben</code>
291, 308,	U 702, 726
325, 341, 413	<code>\ua</code> 3, 1027	
<code>\titel@skip</code> .	<code>\Untertitel</code> . 286	Z
..... 75,	<code>\zB</code> 3, 1028	

Change History

v1.1	General: Reflecting change in command @writename inside diagram.sty	1	display of cities and academic titles.	1
v1.2	General: Added parameter for Band to Heft command.	1	v1.4	General: Split code into a class and a style file.
v1.3	General: Applied changes due to new commands in diagram.sty 1.6 to suppress	1	v1.5	General: Added Environment WebSites for reports on chess problem websites.
			v1.5.1	General: active for / in Inhalt.